

This exploded view diagram illustrates the assembly of a washing machine door. The central component is the door frame (10), which is surrounded by various panels and components. The top panel (14) and bottom panel (11) are shown with their respective mounting brackets (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). The door is secured by a locking mechanism (20) and a handle (21). The diagram includes numerous numbered parts (1-55) and a detailed inset showing the internal locking mechanism with parts 52, 2, 38, 42, and 52.

N°	Nb	Désignation	Codification
1	1	Buse Ø125	1 4312 3721
2	1	Entretoise	1 8178 377101
3	1	Ecusson	1 8501 377101
4	1	Conduit air secondaire	1 4112 377101
5	1	Façade	1 2101 377101
6	2	Gond inférieur	1 2933 377101
7	2	Gond supérieur	1 2932 377101
8	1	Porte foyer	1 2861 377101
9	2	Fixe vitre	1 2071 377101
10	1	Corps	2 2507 377129 094
11	1	Fronton bas	1 0509 377129 097
12	1	Fronton haut	1 2112 377129 097
13	1	Panneau de coté droit	1 2321 377129
14	1	Panneau de coté gauche	1 2319 377129
15	1	Cendrier	1 3316 996056 096
16	1	Poignée	1 5635 996056 097
17	1	Volet réglage air	1 4137 996056 098
18	3	Chenet	1 0306 996056
19	1	Déflexeur	1 0131 996056
20	1	Plaque arrière foyer avec perçage Ø10	1 0160 996056 A
21	1	Support foyer	1 0367 996056
22	1	Guide sécurité	1 4175 996056
23	1	Main froide	1 1606 996064
25	2	Fixe vitre coté	1 2030 996067
26	2	Fronton droit	1 2113 996067
27	4	Fixe vitre	1 2078 996067
28	1	Chapiteau	1 1110 996166 097

N°	Nb	Désignation	Codification
29	1	Socle	1 2215 996166 097
30	1	Couvercle	1 1201 996166
31	2	Patte fixation dessus	1 1160 996166
32	2	Ecrou M6	00001300265
33	4	Ecrou rapid nut M5	00001304496
34	1	Gant	00001307770
35	1	Goupille cannelée 6x40	00001305127
36	2	Ressort Starlock	00001307254
37	1	Rivet TR 6x50	00001307987
38	8	Rondelle 14x6.3x1.2	00001301784
39	1	Rondelle 22x8.2x0.5	00001308309
40	1	Rondelle inox élastique M8	00001308184
41	2	Rondelle JZC5 12x5x1	00001300899
42	1	Rondelle JZC6 14x6x1	00001300900
43	1	Tresse Ø10.5 lg 1780mm	00001304691
44	2	Tresse Ø5 autocollant lg 1060mm	00001304860
45	1	Tresse Ø5 autocollant lg 1150mm	00001304860
46	3	Vérin Ø30 M10 lg 30	00001306750
47	2	Verre réfractaire 445x114xep4	00001307806
48	1	Verre réfrac bombé 379xh721xr239	00001307760
49	1	Vis épaulement M6x12 Ø8x6.5	00001308295
50	2	Vis FT M4x10 pozie	00001301181
51	4	Vis TF M5x20	00001305964
		6x60	00001305133
53	2	Vis TH M6x16	00001305947
54	4	Vis TH M6x30	00001304229
55	8	Vis TRL M5x8 pozie	00001305475

MISE EN PLACE DU DÉFLECTEUR

Afin de monter correctement le déflecteur, suivre les étapes suivantes :

1. Placer à la vertical le déflecteur dans l'appareil et monter les.
2. Puis positionner les 2 déflecteurs comme ci-dessous.
 - ✓ Glisser le déflecteur dans les 2 découpes de la tôle (A)
 - ✓ Et laisser reposer l'arrière du déflecteur sur la nervure de la plaque arrière foyer (B)

